

eine saubere Sache...

DIRK HERRLINGER
Werkzeugmaschinen



Ölnebel-Absauganlage **AF-Serie**

AOF-Absauganlagen arbeiten nach einem Zwei-Stufen-Prinzip:
Abscheiden und Rückführen der Haupt-Flüssigkeitsmenge
Nachfiltrierung der Abluft mit H-13-Filter

funktion

Günstige Anschaffungs- und Unterhaltskosten

Hohe Abscheideeffizienz: bis 99,97%

Umfangreicher Standard-Lieferumfang

Abtrocknender Zwei-Schichten-Filter aus Glasfaser und Zellulose
mit extrem hoher Standzeit – garantiert min. 1-3 Jahre

Extrem niedriger Energieverbrauch, äußerst vibrationsarm

vorteile

**Edelstahl-Vorabscheider (abwaschbar),
H-13/HEPA-Filter, LED-Saugkraftanzeige**

Kompletter Satz Installationsmaterial:

**Absaug- und Ölablass-Schlauch (je 3m) mit Klemmen,
Bundkragen, Gummipuffer, Kabel (3m)**

standard

Ständer und Wandkonsolen, Aktivkohlefilter,
Harting-Anschluss, Motor-Schutzschalter,
Jacob-Verrohrungen, u.v.m.

optionen



Modell	Eff. Absaugleistung / Max. Leistungsaufnahme	Preis
AF-10P	660 m³/h 200 Watt	2.880,00
AF-20P	1.080 m³/h 400 Watt	2.950,00
AF-30P	1.740 m³/h 750 Watt	3.980,00
AF-40PL*	2.400 m³/h 1.150 Watt	5.995,00

* inkl. HEPA-Ablufffilter mit integriertem Aktivkohlefilter

Alle Preise inklusive Lieferung frei Haus,
zzgl. aktueller gesetzl. MwSt.

www.herrlinger-wzm.de

info@herrlinger-wzm.de

☎ 07162/8246